




**TOPCELT – objímky na potrubí od Ø 75 mm do Ø 315 mm.**

**Použití** - objímky TOPCELT se uplatní pro upevnění potrubí v horizontálním i vertikálním směru  
- v normálním i agresivním prostředí

**Materiál** - konstrukční ocel tř.11, pozinkovaná  
- nerezová ocel AISI 304

**Ověření** – certifikát **SOCOTEC ASQ N 232**



TYP TOPCELT pro horizontální i vertikální uložení potrubí

Kód OBJÍMKY	Ø potrubí	Rozteč mezi objímkami
610 075	75 mm	3 metry
610 080	80 mm	
610 085	85 mm	
610 090	90 mm	
610 095	95 mm	
610 100	100 mm	
610 105	105 mm	
610 110	110 mm	
610 115	115 mm	
610 125	125 mm	
610 130	130 mm	
610 140	140 mm	
610 145	145 mm	
610 160	160 mm	
610 165	165 mm	

630 200	200 mm	2 metry
630 205	205 mm	
630 250	250 mm	
630 255	255 mm	
630 315	315 mm	
630 320	320 mm	



**Technické údaje**

NOSNOST	POTRUBÍ								
	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm	175mm	200mm	300mm	
Provozní doporučená	19 kg	32 kg	47 kg	70 kg	90 kg	90 kg	106 kg	230 kg	
Na mezi porušení	450 kg	450 kg	700 kg	800 kg	800 kg	800 kg	1000 kg	1100 kg	

## VÝHODY

1. Jednoduchá montáž za 45 sec.
2. Není potřeba speciální nářadí – stačí jen šroubovák
3. Objímku lze nastavit ve směru osy **x** a **y**
4. Umožňuje dilataci potrubí v ose potrubí
5. Objímku lze vyvločkovat pryžovou výstelkou.  
(zamezení přenosu hluku po potrubí)

## POSTUP INSTALACE OBJÍMKY NA POTRUBÍ

1. Nasadíme objímku na potrubí
2. Zkontrolujeme zaklapnutí konců objímky do zámků
3. Vložíme šroubovák do utahovacího zámků a přihneme zámeček k objímce
4. Hotovo

Stejným způsobem instalujeme objímku s pryžovou výstelkou.

**Příklad objednávky:** Objímka TOPCELT č. 610 075 ..... 10 ks

## INSTALACE



Installation of the stirrup



Tightening of the collar by 1/2 turn



Tightening of the collar by 2/2 turn



Collar installed